



ステンレススナッパー

精密金属プレス・ECOめっきの
株式会社久永製作所

〒284-0012 千葉県四街道市物井598
TEL 043-422-2112・FAX 043-423-7147
crown@hisanaga-ss.co.jp

ST-82シリーズ

【特徴】 取り付ける素材を切ることなく使用できる構造で、取り付けられたホックは布地に密着した形状。


【用途】 錆びにくい材質。医療用衣類など。

トップパーツ

アタマ



ST-82頭/L頭



その他組合せ可能品



ST26頭 / 12mm




ST27頭 / 15mm

生地

バネ



ST-82バネ



アタマとバネの組合せ

ST-82頭 (S) と ST-82バネ

基本ピンチ	2.70mm
最大取付高さ	3.30mm
剥離強度	9.20kg 以上

ST-82頭 (L) と ST-82バネ


基本ピンチ	3.10mm
最大取付高さ	3.80mm
剥離強度	9.20kg 以上

アンダーパーツ (三つ組)


ゲンコ



ST-85Wゲンコ



ST-82ゲンコ



ST-82バネとST-85Wゲンコの組合せ

入強度	3.0 ~ 6.5kg
脱強度	1.3 ~ 1.8kg

ST-82バネとST-82ゲンコの組合せ


入強度	3.0 ~ 6.5kg
脱強度	1.4 ~ 1.9kg

生地

アタマ




ST-82頭/L頭



ホソ



ST-82ホソ



ゲンコとアタマの組合せ

ST-85WゲンコとST-82頭 (S)

基本ピンチ	2.70mm
最大取付高さ	3.30mm
剥離強度	9.20kg 以上

ST-85WゲンコとST-82頭 (L)

基本ピンチ	3.10mm
最大取付高さ	3.80mm
剥離強度	9.20kg 以上

ST-82ゲンコとST-82ホソの組合せ

基本ピンチ	1.55mm
最大取付高さ	2.60mm
剥離強度	9.20kg 以上